

Indholdsfortegnelse

Prisliste

Transport	Side 1-4
Minilæsser	Side 5-6
Frontlæsser	Side 7-12
Teleskoplæsser	Side 13-16
Foderskovl	Side 17-18
Vinterudstyr og Kurv	Side 19-22
Betonblander	Side 23-25
Høst	Side 26

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

TRANSPORT

Rundballetang, 1 cylinder

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1160 mm, højde - 780 mm, bredde - 1360 mm
- Maximum åbning: 2100 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Max løft (kg)	Vægt (kg)	DKK
UBG	900 - 1800	1000	185	8.830

Rundballetang, 2 cylindere

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1160 mm, højde - 780 mm, bredde - 1360 mm
- Maximum åbning: 2100 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Max løft (kg)	Vægt(kg)	DKK
UBG2C	900-1800	1000	200	10.360

Rundballetang, SMART



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1160 mm, højde - 700 mm, bredde - 1200 mm
- Maximum åbning: 1920 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Max løft (kg)	Vægt (kg)	DKK
UBGS	800-1600	1000	165	8.830

Balletang

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1380 mm, højde - 570 mm, bredde - 1100 mm
- Maximum åbning: 2100 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Flow regulering DKK. 670,00

Varenr.	Bredde (m)	Max løft(kg)	Vægt (kg)	DKK
USBG	800-2100	1000	310	16.110

Rundballe udlægger

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1380 mm, højde - 570 mm, bredde - 1100 mm
- Maximum åbning: 2100 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Max løft(kg)	Vægt (kg)	DKK
UPFR16	900	120	14.530

Pallegaffel med kassevender 1,6 t



Teknisk specifikation

- Gaffel : længde 1000 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Gaffel længde (mm)	Bredde(m)	Max vægt (kg)	Vægt (kg)	DKK
UPFR20	1200	1,25	2000	255	14.530

TRANSPORT

Balletransporter



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1300 mm, højde - 950 mm, bredde - 1460 mm
- Arbejdsområde: 950 mm - 1330 mm
- Armlængde: 1100 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Rør til wrapballer
- Gaffler til paller

Varenr.	Bredde (mm)	Max vægt(kg)	Vægt (kg)	DKK
UBTM	1200-1800	1000	120	6.130

Balletransporter – hydraulisk



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1300 mm, højde - 950 mm, bredde - 1200 mm
- Arbejdsområde: 790 mm - 1460 mm
- Armlængde: 1200 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Max vægt (kg)	Vægt (kg)	DKK
UBTH	800-1800	1000	160	11.380

Ballespyd 2 tænder

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Dimension: længde - 1140 mm, højde - 610 mm
- Tandlængde: 1100 mm
- Bredde mellem tænder : 750 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Ekstra tænder DKK 460,00

Varenr.	bredde (mm)	Vægt (kg)	Max vægt (kg)	Antal tænder	DKK
UBF2T	1140	70	800	2	4.290

Ballespyd 4 tænder

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Dimension: højde - 1200 mm, længde - 1140 mm
- Tandlængde: øverst - 810 mm, nederst - 1100 mm
- Afstand på nederste tænder: 370 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (m)	Vægt (kg)	Max vægt (kg)	*Antal tænder	DKK
UBF4T	1,14	120	800	1 / 3	6.130

* for tænder øverst / nederst

Træklo med 1 arm



Teknisk specifikation

- Dimension: højde - 630 mm, længde - 600 mm
- Åbningshøjde: 135 mm - 1025 mm
- Gaffelbredde: 700 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima
- Hydrauliklås er standard (beskyttelse mod trykfald under arbejdet)

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 540,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Max vægt (kg)	DKK
UWG1	700,00	140	1000	13.480

TRANSPORT

Træklo med 2 arme



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 780 mm, længde - 970 mm
- Åbningshøjde: 135 mm - 835 mm
- Gaffelbredde: 1300 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima
- Hydrauliklås er standard

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 510,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Max vægt (kg)	DKK
UWG2	1300	245	1200	19.780

Træklo med 2 arme til teleskoplæsser



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1200 mm, længde - 1400 mm
- Åbningshøjde: 160 mm - 1200 mm
- Gaffelbredde: 2000 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Hydrauliklås DKK. 990,00

Varenr.	Bredde (m)	Vægt (kg)	Max vægt (kg)	DKK
XLUWG2	2,10	700	2500	46.290

Pallegaffel 2,5 t

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Gaffler : 90X30X1200 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Gaffler DKK 250,00
- Ekstra arme til gaffler DKK. 500,00
- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Gaffel længde (mm)	Bredde (mm)	Max vægt (kg)	Vægt (kg)	DKK
CN07_900	1200	900	2500		5.100
CN07_1200	1200	1200	2500	165	5.430

Hydraulisk pallegaffel

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Side dimensioner (uden gaffler): højde - 510 mm, længde - 100 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Gaffel længde (mm)	Bredde (m)	Max vægt (kg)	Vægt (kg)	DKK
UPF25H	1200	1,20	2500	215	11.910
UPF40H	1400	1,20	4000	270	22.410

Pallegaffel til teleskoplæsser



Teknisk specifikation

- Side dimensioner (uden gaffler): højde - 410 (510) mm, længde - 30 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Varenr.	Gaffel længde (mm)	Bredde (m)	Max vægt (kg)	Vægt (kg)	DKK
XLPF25/12	1200	1,25	2500	200	10.330
XLPF25/16	1600	1,25	2500	220	12.150
XLPF30/16	1600	1,25	3000	260	14.770
XLPF40/16	1600	1,25	4000	300	17.400

TRANSPORT

Adapter til fæste



Varenr.	Type	Dimension (mm)*	Vægt (kg)	DKK
AUD3P/E	3 punkt / EURO	1200x830x290	75	forespørg
AUDM/E	MINI / EURO	1200x490x160	100 – 130	forespørg
AUDT/E	TELESKOP / EURO	1200x490x160	120 – 190	forespørg

Trepunksophæng



Varenr.	Type	Dimension (mm)*	Vægt (kg)	DKK
AT2M	adapter	845x560	35	3.510
AT2F	adapter	845x560	15	2.460

Transportkasse, 3 punktsbeslag



Varenr.	Dimension (mm)*	Bredde (mm)	Vægt (kg)	DKK
UTB120	1236x716/494	1200	205	9.280
UTB150	1236x716/494	1500	250	10.330
UTB180	1236x716/494	1800	270	11.120
UTB200	1236x716/494	2000	290	11.910

Hurtigskifte til eurobeslag



Teknisk specifikation

- 2 x rod Ø30mm

Varenr.	Dimension (mm)*	Højde (mm)	Vægt(kg)	DKK
AFLF/E	1120x860	420/300	73	forespørg

MINILÆSSER

Dansk standard skovl

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 630 mm, længde - 830 mm
- Stålplade tykkelse: - 5 mm, side - 6 mm
- Skær: 400HB 110x16 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
SDK-SB090	900	158	0,20	6.300
SDK-SB100	1000	165	0,32	6.570
SDK-SB110	1100	173	0,35	6.830
SDK-SB120	1200	181	0,38	7.130
SDK-SB130	1300			7.320
SDK-SB140	1400	197	0,45	7.630
SDK-SB150	1500	205	0,48	7.970
SDK-SB160	1600	213	0,51	8.330
SDK-SB170	1700			8.740

4i1 skovl let

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 700 mm, længde - 680 mm
- Stålplade tykkelse: - 4 mm, side - 6 mm
- Skær: 400HB 110x16 mm -3 stk.
- Åbningshøjde: 700 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	Antal af spyd	DKK
S41BL090	900	200	0,22	4	13.210
S41BL110	1100	210	0,24	5	13.930
S41BL130	1300	220	0,26	6	14.640
S41BL140	1400	230	0,28	6	15.360
S41BL150	1500	240	0,30	7	16.070
S41BL160	1600	250	0,32	7	16.790
S41BL180	1800	260	0,34	8	17.500

Greb med overfald

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 730 mm, længde - 880 mm
- Tandlængde: øverst - 400 mm, nederst - 810 mm
- Øverste tænder skåret 12 mm, nederste spyd smedet
- Åbningshøjde: 1030 mm
- Hydraulik cylindre: 1 cylinder 900-1100 mm
- Hydraulik cylindre: 2 cylindre 1200-1600 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	Antal af spyd*	DKK
SDK-FWG090	900	155	0,36	4 / 5	10.990
SDK-FWG100	1000	165	0,40	5 / 6	11.460
SDK-FWG110	1100	175	0,44	5 / 6	11.920
SDK-FWG120	1200	200	0,48	6 / 7	13.930
SDK-FWG130	1300	210	0,52	6 / 7	14.050
SDK-FWG140	1400	220	0,56	7 / 8	14.170
SDK-FWG150	1500	230	0,60	7 / 8	14.730
SDK-FWG160	1600	240	0,64	7 / 8	15.400

* for spyd øverst / lav

MINILÆSSER

Skovl med overfald

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 690 mm, længde - 820 mm
- Stålplade tykkelse: - 5 mm, side - 10 mm
- Skær: 400HB 110x12 mm
- Tandlængde: 600 mm
- Åbningshøjde: 960 mm
- Hydraulik cylindre: 1 cylinder 900-1200 mm
- Hydraulik cylindre: 2 cylindre 1400-1500 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Kontraventil DKK. 510,00
- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	Antal af spyd	DKK
SBWG090	900	150	0,32	4	9.280
SBWG110	1100	180	0,40	5	10.330
SBWG120	1200	195	0,43	6	11.380
SBWG140	1400	230	0,50	7	12.690
SBWG150	1500	245	0,54	7	14.010

Pelikanskovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 910 mm, længde - 1000 mm
- Stålplade tykkelse: - 5 mm, side - 10 mm
- Skær: 400HB 110x12 mm
- Tandlængde: 820 mm, spyd skåret 15 mm
- Spyds bredde: 15 mm
- Åbningshøjde: 1290 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Kontraventil DKK. 510,00
- Andet type beslag DKK. 950,00

obs på vægten - spørg før bestilling!

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt(kg)	Volume (m3)	Antal af spyd	DKK
SBGB090	900	250	0,36	3	12.250
SBGB110	1100	280	0,44	4	12.970
SBGB120	1200	295	0,48	4	13.690
SBGB140	1400	325	0,56	4	14.400
SBGB150	1500	340	0,60	5	15.120

FRONTLÆSSER

Standard skovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 710 mm, længde - 800 mm
- Stålblade tykkelse: - 4 mm, side - 5 mm
- Skær: 400HB 110x12 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt(kg)	Volume (m3)	DKK
MSB140	1400	140	0,45	6.660
MSB150	1500	155	0,48	6.920
MSB160	1600	170	0,51	7.320
MSB180	1800	185	0,58	7.840
MSB200	2000	195	0,64	8.100
MSB220	2200	210	0,70	8.630
MSB240	2400	225	0,77	9.280

Volume skovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 740 mm, længde - 870 mm,
- stålblade tykkelse: - 5 mm, side - 5 mm
- Skær: 400HB 110x16 mm
- Kraftig bagplade
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
MVB140	1400	220	0,56	8.230
MVB150	1500	230	0,60	8.490
MVB160	1600	240	0,64	8.760
MVB180	1800	255	0,72	9.280
MVB200	2000	270	0,80	10.070
MVB220	2200	290	0,88	10.860
MVB240	2400	315	0,96	11.640

Volume skovl MAXI



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 910 mm, længde - 1210 mm
- Stålblade tykkelse: - 5 mm, side - 6 mm
- Skær: 400HB 150x16 mm
- Kraftig bagplade
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
MVBM160	1600	240	1,03	13.480
MVBM180	1800	260	1,17	14.270
MVBM200	2000	280	1,30	15.060
MVBM220	2200	295	1,43	16.110
MVBM240	2400	320	1,56	17.160

Højtip skovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 770 mm, længde - 920/1060 mm
- Stålblade tykkelse: - 5 mm, side - 6 mm,
- Skær: 400HB 110x16 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
MHTB140	1400	350	0,56	20.040
MHTB160	1600	370	0,64	21.360
MHTB180	1800	455	0,72	22.930
MHTB200	2000	488	0,80	24.240
MHTB220	2200	520	0,88	25.820
MHTB240	2400	550	0,96	27.660

FRONTLÆSSER

Højtip skovl MAXI



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1120 mm, længde - 1310/1470 mm
- Stålblade tykkelse:- 5 mm, side - 6 mm
- Skær: 400HB 150x16 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
MHTBM180	1800	675	1,44	30.540
MHTBM200	2000	700	1,60	31.860
MHTBM220	2200	730	1,76	33.170
MHTBM230	2300	770	1,84	34.480
MHTBM250	2500	880	2,00	35.790

4i1 skovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 830 mm, længde - 810 mm
- Stålblade tykkelse:- 6 mm, side - 10 mm
- Skær: 400HB 16x110 mm - 3 stk.
- Åbningshøjde: 850 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
M41B140	6	0,40	350	1400	19.780
M41B150	7	0,43	380	1500	20.570
M41B160	7	0,46	420	1600	21.360
M41B180	8	0,52	460	1800	22.930
M41B200	9	0,58	490	2000	24.510
M41B220	10	0,64	540	2200	26.080
M41B240	11	0,70	560	2400	27.660

Stengreb



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 730 mm, længde - 980 mm
- Stålblade tykkelse: sider - 12 mm
- Rør tykkelse: 30 mm
- Rør mellemrum: 80 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt(kg)	Volume (m3)	DKK
MSBS160	1600	255	0,33	14.530
MSBS200	2000	320	0,42	17.390
MSBS240	2400	385	0,50	20.010

Kartoffelskovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 910 mm, længde - 1140 mm
- Skær: 400HB 150x16 mm
- Rør tykkelse: 16 mm, side stål 6 mm
- Rør mellemrum: 30 mm
- Standard beslag: Weidemann

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
MPB160	1600	320	0,80	13.480
MPB180	1800	345	0,90	14.530
MPB200	2000	360	1,00	15.580
MPB220	2200	385	1,10	16.630
MPB240	2400	405	1,20	17.680

FRONTLÆSSER

Sukkerroeskovl m/plade



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 910 mm, længde - 1140 mm
- Stålblade tykkelse: - 4 mm
- Skær: 400HB 150x20 mm
- Rør tykkelse: 20 mm
- Rør mellemrum: 50 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Skovi vægt (kg)	Plade vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
MBBP160	1600	300	102	0,80	15.270
MBBP180	1800	310	114	0,90	17.260
MBBP200	2000	330	126	1,00	18.600
MBBP220	2200	355	138	1,10	19.780
MBBP240	2400	370	150	1,20	21.920

* Pris for skovi uden plade/ pris med plade

Greb uden overfald



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 640 mm, længde - 870 mm
- Længde på smedede tænder: 810 mm
- Kraftigere tænder på greb over 1800 mm
- Bund forstærket med profil 80x80 mm x 3,0 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (m)	Vægt (kg)	Antal tænder	DKK
MMF140	1400	90	8	7.180
MMF150	1500	95	8	7.440
MMF160	1600	100	9	7.710
MMF180	1800	110	9	8.230
MMF200	2000	120	10	8.760
MMF220	2200	130	11	9.280
MMF240	2400	140	12	9.810

Greb med overfald



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 880 mm, længde- 1040 mm
- Tandlængde: øverst - 680 mm, nederst - 810 mm
- Åbningshøjde: 1280 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
MFWG140	7 / 8	0,77	255	1400	13.740
MFWG150	7 / 8	0,82	265	1500	14.270
MFWG160	8 / 9	0,88	275	1600	14.790
MFWG180	8 / 9	0,99	295	1800	15.840
MFWG200	9 / 10	1,10	315	2000	17.160
MFWG220	10 / 11	1,21	335	2200	18.470
MFWG240	11 / 12	1,32	355	2400	20.040

* for tænder øverst/nederst



FRONTLÆSSER

Skovl med overfald



- Stålblade tykkelse: - 5 mm, sider - 10 mm, tilføjet side-5 mm eller solid 6 m - Kontraventil DKK. 990,00
- Skær: 400HB 16x110mm
- Tandlængde: 680 mm
- Åbningshøjde: 1220 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
MBWG150	7	0,78	340	1500	15.060
MBWG160	8	0,83	370	1600	15.580
MBWG180	8	0,94	380	1800	16.630
MBWG200	9	1,04	440	2000	17.680
MBWG220	10	1,14	470	2200	19.520
MBWG240	11	1,25	490	2400	21.880

FRONTLÆSSER

Pelikanskovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 910 mm, længde - 1000 mm
- Stålplade tykkelse: - 5 mm, sider - 10 mm, tilføjet side -5 mm
- Skær: 400HB 150x16 mm
- Tandlængde: 820 mm
- Spyds bredde: 16 mm
- Åbningshøjde: 1290 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00



Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt(kg)	Bredde (mm)	DKK
MBGB150	5	0,63	380	1500	16.620
MBGB160	5	0,67	400	1600	17.210
MBGB180	6	0,75	415	1800	18.760
MBGB200	6	0,84	435	2000	19.830
MBGB220	7	0,92	455	2200	21.410
MBGB240	7	1,00	470	2400	22.790

Pelikanskovl MAXI



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1110 mm, længde - 1250 mm
- Stålplade tykkelse:- 6 mm, sider - 10 mm, tilføjet side -10 mm
- Skær: 400HB 20x15 mm
- Tandlængde: 920 mm
- Spyds bredde: 18 mm
- Åbningshøjde: 1570 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
MBGBM180	6	1,03	730	1800	30.540
MBGBM200	6	1,14	750	2000	31.860
MBGBM220	7	1,25	775	2200	33.170
MBGBM230	7	1,31	800	2300	34.480
MBGBM240	7	1,37	830	2400	35.790

Balleklipper



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 860 mm, længde - 1030 mm
- Tandlængde: 1000 mm
- Smedet tænder: ø44
- Åbningshøjde: 1490 mm, spænd mellem arme 1520 mm
- Svejst skæretænder
- **Specielle tænder/kroge til balle fange under skæring**
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Antal tænder	DKK
MBC19	1900	490	6	30.540

Blokskærer med tænder



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 880 mm, længde - 1010 mm
- Stålplade tykkelse: - 8 mm, side - 8 mm
- Tandlængde: 810 mm
- Åbningshøjde: 910 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt(kg)	Bloktørrelse (m)	Antal tænder	Volume (m3)	DKK
MSC110	1100	430	1,05x0,80x0,75	7+2	0,63	26.610
MSC130	1300	453	1,25x0,80x0,75	8+2	0,75	27.920
MSC150	1500	475	1,45x0,80x0,75	9+2	0,87	29.230
MSC170	1700	497	1,65x0,80x0,75	10+2	0,99	30.540

FRONTLÆSSER

Blokskærer



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 930 mm, længde - 1040 mm
- Stålblade tykkelse: cutter: - 8 mm, sider - 8 mm / skovl: - 6 mm, side - 10 mm
- Skær: 400HB 110x12 mm
- Åbningshøjde: 790 mm
- Antal af hydraulik cylindere: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
MSCB110	1100	550	0,63	27.920
MSCB130	1300	575	0,75	29.230
MSCB150	1500	505	0,87	30.540
MSCB170	1700	540	0,99	31.860

Blokskærer Multi 3i1



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 850 mm, længde - 1100 mm
- Stålblade tykkelse: cutter: - 8 mm, side - 8 mm / skovl: - 4 mm, side - 5 mm
- Åbningshøjde: 1300 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00
- Skruede tænder

Varenr.	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
MSSCM170	790	1700	41.040

Gummiskraber



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 680 mm, længde - 480 mm
- Gummi størrelse: højde - 465 mm, tykkelse - 40 mm i monolit gummi
- Sidekants bøjning: 430 mm - 30°
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	DKK
MRSM150	1500	120	7.970
MRSM170	1700	130	8.490
MRSM200	2000	140	9.280
MRSM220	2200	150	10.070
MRSM240	2400	160	10.590
MRSM260	2600	170	11.120
MRSM300	3000	185	13.220

Stemas standard

Gummiskraber - Hydraulisk



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 670 mm, længde - 840 mm
- Gummi størrelse: højde - 465 mm, tykkelse - 40 mm i monolit gummi
- Sidekants bøjning: 320 mm - 42°
- Arbejdsvinkel justering: 50°
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	DKK
MRSH150	1500	215	13.740
MRSH170	1700	225	14.530
MRSH200	2000	245	15.320
MRSH220	2200	265	16.110
MRSH240	2400	275	17.160
MRSH260	2600	285	18.210
MRSH300	3000	310	20.040

Stemas standard

TELESKOPLÆSSER

Jordskovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner:

Version A: højde - 870 mm, længde - 1160 mm

Version B: højde - 907 mm, længde - 1208 mm

Version C: højde - 1020 mm, længde - 1460 mm

Version D: højde - 1220 mm, længde - 1610 mm

- Stålblade tykkelse Version A: cover - 6 mm, sider - 8 mm

- Stålblade tykkelse Version B-D: cover - 6 mm, sider - 8 mm

- Skær:

Version A-B: 400HB 15

Version C-D: 400HB 15

- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt(kg)	Volume (m3)	DKK
XLHBS180-A	1800	450	1,03	15060
XLHBS200-A	2000	460	1,14	15840
XLHBS220-A	2200	480	1,25	16630
XLHBS230-A	2300	500	1,31	17030
XLHBS240-A	2400	510	1,37	17420
XLHBS250-A	2500	520	1,43	17820

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLHBS180-C	1800	610	1,62	21.360
XLHBS200-C	2000	620	1,80	22.410
XLHBS220-C	2200	640	1,98	23.460
XLHBS230-C	2300	650	2,07	24.240
XLHBS240-C	2400	660	2,16	25.030
XLHBS250-C	2500	670	2,25	25.820

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLHBS180-B	1800	550	1,17	18990
XLHBS200-B	2000	560	1,30	20040
XLHBS220-B	2200	580	1,43	21090
XLHBS230-B	2300	600	1,50	21880
XLHBS240-B	2400	610	1,56	22670
XLHBS250-B	2500	630	1,63	23460

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLHBS180-D	1800	670	1,98	25.030
XLHBS200-D	2000	700	2,20	26.340
XLHBS220-D	2200	720	2,42	27.130
XLHBS230-D	2300	740	2,53	28.440
XLHBS240-D	2400	750	2,64	29.360
XLHBS250-D	2500	770	2,75	30.280

TELESKOPLÆSSER

Volumeskovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner:

Version A: højde - 870 mm, længde - 1160 mm

Version B: højde - 959 mm, længde - 1279 mm

Version C: højde - 1100 mm, længde - 1455 mm

Version D: højde - 1220 mm, længde - 1610 mm

- Stålblade tykkelse version A: cover - 5 mm, sider - 6 mm

- Stålblade tykkelse version B: cover - 5 mm, sider - 6 mm

- Stålblade tykkelse version C-D: cover - 6 mm, sider - 8 mm

Skær:

Version A-B: 400HB 150x16 mm

Version C-D: 400HB 150x20 mm

- Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLLBC180-A	1800	410	0,95	14790
XLLBC200-A	2000	420	1,06	15580
XLLBC220-A	2200	430	1,17	16370
XLLBC230-A	2300	450	1,22	17160
XLLBC240-A	2400	460	1,27	17940
XLLBC250-A	2500	470	1,33	18730

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLLBC180-B	1800	480	1,17	18.210
XLLBC200-B	2000	500	1,30	18.990
XLLBC220-B	2200	520	1,43	19.780
XLLBC230-B	2300	530	1,50	20.570
XLLBC240-B	2400	540	1,56	21.360
XLLBC250-B	2500	560	1,63	22.140

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLLBC180-C	1800	580	1,62	20830
XLLBC200-C	2000	600	1,80	21620
XLLBC220-C	2200	610	1,98	22410
XLLBC230-C	2300	620	2,07	23190
XLLBC240-C	2400	630	2,16	23980
XLLBC250-C	2500	640	2,25	24770

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLLBC180-D	1800	610	1,98	25.290
XLLBC200-D	2000	630	2,20	26.080
XLLBC220-D	2200	650	2,42	26.870
XLLBC230-D	2300	670	2,53	27.660
XLLBC240-D	2400	680	2,64	28.440
XLLBC250-D	2500	700	2,75	29.230

TELESKOPLÆSSER

Højtip skovl (T)



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1120 mm, længde - 1310/1460 mm
- Stålblade tykkelse:- cover 6 mm, side - 8 mm, arme 15 mm
- Skær: 400HB 150x16 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
XLHTB180	1800	795	1,44	32.910
XLHTB200	2000	815	1,60	34.220
XLHTB220	2200	830	1,76	35.530
XLHTB230	2300	850	1,84	36.840
XLHTB250	2500	890	2,00	38.160
XLHTB275	2700	930	2,24	39.730

4i1 skovl (T)



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 940 mm, længde - 920 mm
- Stålblade tykkelse:- 6 mm, side - 10 mm + 12 mm
- Skær: 400HB 150x20 mm - 3 stk.
- Åbningshøjde: 730 mm
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00

Varenr.	Bredde (mm)	Volume (m3)	Vægt (kg)	Antal tænder	DKK
XL41B180	1800	0,63	550	5	30.540
XL41B200	2000	0,70	580	6	33.170
XL41B220	2200	0,77	600	7	35.790
XL41B230	2300	0,81	610	7	38.420
XL41B250	2500	0,88	630	8	41.040

Greb med overfald (T)



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1020 mm, længde- 1210 mm
- Stålblade tykkelse: - cover 6 mm, sider - 12 mm
- Tandlængde: øverst - 790 mm, nederst - 980 mm
- Åbningshøjde: 1410 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Antal tænder*	Volume (m3)	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
XLFWG180	8 / 9	1,62	490	1800	27.920
XLFWG200	9 / 10	1,80	520	2000	29.230
XLFWG220	10 / 11	1,98	550	2200	30.540
XLFWG230	11 / 12	2,07	570	2300	33.170
XLFWG250	12 / 13	2,25	595	2500	34.480

* for tænder øverst/nederst

Skovl med overfald (T)



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 850 mm, længde - 1090 mm
- Stålblade tykkelse: - cover 6 mm, sider - 8/12 mm
- Skær: 400HB 16x110mm
- Tandlængde: 790 mm
- Åbningshøjde: 1470 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
XLBWG180	8	1,35	620	1800	29.230
XLBWG200	9	1,50	645	2000	30.540
XLBWG220	10	1,65	665	2200	31.860
XLBWG230	11	1,73	685	2300	33.170
XLBWG250	12	1,88	710	2500	34.480

TELESKOPLÆSSER

Pelikanskovl (T)



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1230 mm, længde - 1230 mm
- Stålblade tykkelse: - cover 6 mm, sider - 12 mm, tilføj side - 10 mm
- Skær: 400HB 150x20 mm
- Tandlængde: 1150 mm
- Spyds bredde: 18 mm
- Åbningshøjde: 1660 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00



Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt(kg)	Bredde (mm)	DKK
XLBGB180	6	1,51	760	1800	32.910
XLBGB200	6	1,68	820	2000	34.480
XLBGB220	7	1,85	890	2200	37.110
XLBGB230	7	1,93	980	2300	38.420
XLBGB250	8	2,10	1020	2500	39.730

Pelikanskovl MAXI (T)



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1410 mm, længde - 1330 mm
- Stålblade tykkelse: - cover 6 mm, sider - 12 mm
- Skær: 400HB 20x150 mm
- Tandlængde: 1260 mm
- Spyds bredde: 18 mm
- Åbningshøjde: 1930 mm
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standard beslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 950,00
- Kontraventil DKK. 990,00

Varenr.	Antal tænder	Volume (m3)	Vægt (kg)	Bredde (mm)	DKK
XLBGBM200	6	2,20	950	2000	42.360
XLBGBM220	6	2,40	980	2200	43.670
XLBGBM230	7	2,50	1020	2300	44.980
XLBGBM240	7	2,64	1050	2400	46.290
XLBGBM250	8	2,75	1150	2500	48.920

FODERSKOVL

Foderskovl



Teknisk specifikation

Anvendelse:

- Til strøelse af halm og savsmuld
- Til fodring
- Til at sprede høballe/halm
- Til løs materiale
- Side dimensioner:

Universal version: højde – 1520 mm, længde – 1540 mm

Version for minilæsser: højde – 1380 mm, længde – 1420 mm

Volume version: højde – 1720 mm, længde – 1800 mm

- Omsætningsprocent øvre/lavere aksel: 1 - 2,
- Stålblade tykkelse: cover - 4 mm, side - 4 mm

- Klinge: 400HB 110x12 mm
- Båndbredde: alle versioner- 300mm
- Olie flow: 60-100 l/min,
- Spredde område: 100 mm - 5000 m
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima
- Hastighedsregulator til bælte og aksler

Option

- Andet type beslag DKK. 1170,00

Standard version

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
BBUN120	1200	850	475	0,85	43.440
BBUN155	1550	1200	580	1,20	48.210

Volume version

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
BBHV180	1800	1450	780	2,10	56.800

Optioner

	DKK
- Drop limiter 200 mm - 330 mm	1.190
- 2 stk. spredningsventiler	950
- 2 stk. flowregulatorerlåse 100 mm - 180 mm	600
- 1 sæt ruller	1.320

Foderskovl



Teknisk specifikation

- Side dimensioner:

Standard version: højde - 900 mm, længde - 1320 mm

Volume version: højde - 1080 mm, længde - 1530 mm

Stålblade tykkelse:

Standard version: cover 4 mm, side 5 mm

Volume version: cover 6 mm, side 6 mm

- Skovl blad:

Standard version: HB400 110x12 mm

Volume version: 400 HB 150x16 mm

- Skrueaksel diameter: 300 mm

Foder fordeles i to retninger

Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 1170,00

Standard version

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
FBSS120	1200	440	0,72	35.320
FBSS140	1400	490	0,84	36.520
FBSS160	1600	530	0,96	37.710
FBSS180	1800	570	1,08	38.900
FBSS200	2000	600	1,20	40.100
FBSS230	2300	640	1,38	42.480

Volume version

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
FBSV140	1400	550	1,26	42.480
FBSV160	1600	620	1,44	43.440
FBSV180	1800	700	1,62	44.870
FBSV200	2000	740	1,80	47.250
FBSV230	2300	805	2,07	49.640

FODERSKOVL

Foderskovl med hydraulisk akse



Teknisk specifikation

- Side dimensioner:

Standard version: højde - 1050 mm, længde - 1500 mm

Volume version: højde - 1250 mm, længde - 1700 mm

Stålplade tykkelse:

Standard version: cover 4 mm, side 5 mm

Volume version: cover 6 mm, side 6 mm

- Skovl blad: h400 HB 110x12 mm

Standard version: HB400 110x12 mm

- Skrueakse diameter: 300 mm

Foder fordeles i to retninger

Standardbeslag: Weidemann eller Trima

Option

- Andet type beslag DKK. 1170,00

Standard version				
Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
FBHSS120	1200	610	0,72	63.960
FBHSS140	1400	670	0,84	65.150
FBHSS160	1600	720	0,96	66.350
FBHSS180	1800	780	1,08	67.540
FBHSS200	2000	830	1,20	69.930
FBHSS230	2300	880	1,38	77.080

Volume version				
Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	Volume (m3)	DKK
FBHSV140	1400	740	1,26	71.120
FBHSV160	1600	800	1,44	73.500
FBHSV180	1800	900	1,62	77.080
FBHSV200	2000	1010	1,80	81.760
FBHSV230	2300	1150	2,07	86.630

SNEPLOVE

Snepløvs HEAVY - Hydraulisk drej



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1030/1140 mm, længde - 1130 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng CAT	Klinge med fjederbeskyttelse DKK
CPCH260	2600	2610 – 2270	540	II / III	34.480
CPCH290	2900	2940 – 2540	580	II / III	35.790
CPCH330	3300	3300 – 2910	620	II / III	39.730

V- Snepløvs VARIO heavy Hydraulisk drej



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 960/1090 mm, længde- 810/1000 mm
- Side dimensioner med lys: højde - 1200 mm, længde - 810/1000 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng CAT	Klinge med fjederbeskyttelse DKK
CPCV260	2600	2610 – 2280	520	II / III	34.480
CPCV290	2900	2940 – 2570	580	II / III	34.490
CPCV330	3300	3300 – 2910	640	II / III	34.500

Ekstra tilbehør - Heavy plove	DKK
- Støttehjul (200/80)	4.730,00
- Flydestilling, tværgående	2.630,00
- LED lys	790,00
- Dobbeltkobling (combi) eller anden kobling	1.050,00
- Kobling til teleskoplæssere (Manitou, JCB mm.)	1.840,00
- Slidstærkt skær 150x16 mm, L = 1000 mm	920,00
- Gummilæbe 150x30 mm, L = 735 mm	1.050,00

Snepløvs standard - Mekanisk



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 820/920 mm, længde - 960 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng Type	Skær med fjederbeskyttelse DKK
CPSM200	2000	2000 – 1750	330	II	20.040
CPSM220	2200	2200 – 1920	340	II	21.360
CPSM260	2600	2610 – 2270	370	II	22.670
CPSM290	2900	2940 – 2540	390	II	26.610

SNEPLOVE

Sneplø standard - Hydraulisk



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 820/920 mm, længde - 960 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng Type	Skær med fjederbeskyttelse DKK
CPSH200	2000	2000 – 1750	380	II	22.670
CPSH220	2200	2200 – 1920	425	II	23.980
CPSH260	2600	2610 – 2270	460	II	26.610
CPSH290	2900	2940 – 2540	520	II	30.540

Sneplø light - Hydraulisk



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 740/850 mm, længde - 590/760 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng Type	Skær med fjederbeskyttelse
CPLH130	1300	1300 – 1100	165	I	16.110
CPLH150	1500	1470 – 1290	175	I	17.420
CPLH180	1800	1800 – 1600	195	I	18.730
CPLH200	2000	2000 – 1800	215	I	20.040

Sneplø light - Mekanisk



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 740/850 mm, længde - 590/760 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng Type	Skær med fjederbeskyttelse
CPLM130	1300	1300 – 1100	165	I	14.270
CPLM150	1500	1470 – 1290	175	I	15.060
CPLM180	1800	1800 – 1600	195	I	15.840
CPLM200	2000	2000 – 1800	215	I	16.890

Transportbur



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1260 mm, længde - 1550 mm, platform bredde - 1300 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima med ekstra pallegaffel ramme
- Det er forbudt at transportere og arbejde fra platformen

Varenr.	Bredde (mm)	Vægt (kg)	DKK
CKN130	1300	230	14.790
CKN240	2400	345	20.570

SNEPLOVE

V- Snejplov VARIO light - Hydraulisk



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 670-750 mm, længde - 510/680 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng Type	Skær med fjederbeskyttelse DKK
CPLV150	1500	1550 – 1350	210	I	20.570
CPLV180	1800	1850 – 1650	230	I	21.880
CPLV200	2000	2050 – 1790	250	I	23.460

Ekstraudstyr til light	DKK
- Støtthjul (160/50) - omfatter ikke plov CPK og CPKV 1,3 m til 1,5 m	2.360,00
- Flydestilling tværgående	1.450,00
- LED lys	790,00
- Dobbeltkobling (combi) eller anden kobling	1.050,00
- Slidstærkt skær 150x16 mm, L = 1000 mm	920,00
- Gummilæbe 150x20mm, L= 735mm	920,00

V- Snejplov VARIO - Kommunal



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 660-750 mm, længde - 550 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng Type	Skær med fjederbeskyttelse
CPKV130	1300	1340 – 1180	140	0 / Kom.	17.940
CPKV150	1500	1540 – 1380	155	0 / Kom.	18.730
CPKV180	1800	1840 – 1680	170	0 / Kom.	20.310
CPKV200	2000	2040 – 1880	190	0 / Kom.	21.880

Snejplov Kommunal



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 550 mm, bredde - 570 mm
- Arbejdsvinkel: 30°
- Tværgående ramme med flydestilling

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde max – min (mm)	Vægt (kg)	3 punktsophæng Type	Skær med fjederbeskyttelse
CPK120	1200	1240 – 1080	120	Kom.	13.480
CPK150	1500	1540 – 1380	130	Kom.	14.010
CPK180	1800	1840 – 1680	140	Kom.	14.530

Ophæng til hjullæsser



Varenr.	Fæste	DKK
CSUS	Weidemann	15.840
CSUC	Andre typer ophæng	16.630

* tillæg til plovprisen

SNEPLOVE

Bagudvendt skær - Mekanisk



Teknisk specifikation
- Drejepunkt højde - 550mm

Option
- Hydraulisk drejbar DKK 2664,00

Varenr.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)	3 punksofhæng Type	DKK
CZTL180	1800	1300	290	II	13.220
CZTL210	2100	1300	310	II	14.010
CZTL240	2400	1300	330	II	15.060
CZTL270	2700	1300	350	II	16.110

Bagudvendt skær HEAVY - Mekanisk



Teknisk specifikation
- Drejepunkt højde - 620mm

Option
- Hydraulisk drejbar med 2 cylinder DKK 5620,00
- Hydraulisk overtryksventil DKK 2689,00

Varenr.	Bredde (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)	3 punksofhæng Type	DKK
CZTC240	2400	620	600	II	21.620
CZTC270	2700	620	630	II	22.410
CZTC300	3000	620	665	II	23.720
CZTC330	3300	620	690	II	25.030

BETONBLANDER

Betonblander med PTO tilslutning



Teknisk specifikation

- Mixer til blanding af beton, kalkmørtel, frøblandinger mv.
- Dimension: UBCM600: længde - 1510 mm, bredde - 1350 mm
UBCM800: længde - 1740 mm, bredde - 1580 mm
UBCM1200: længde - 1900 mm, bredde - 1740 mm
- Stålblade tykkelse: - 5 mm, bund - 6 mm
- Rotationshastighed: ca 30 r/min
- Forstærkede blandearme
- Standardbeslag: 3-punkts ophæng med ekstra pallegaffelramme

Varenr.	Kapacitet (L)	Højde (mm)	Diameter (mm)	TUZ (CAT)	Overførsel	Strømforsyning (PS)	Vægt (kg)	DKK
UBCM600	600	1180	1200	II	1:7,75	60	490	25.360
UBCM800	800	1260	1500	II	1:7,75	80	565	27.200
UBCM1200	1200	1270	1900	II	1:10,8	110	875	44.000

Betonblander hydraulisk tilslutning



Teknisk specifikation

- Mixer til blanding af beton, kalkmørtel, frøblending mv.
- Dimension: UBCH600: længde - 1510 mm, bredde - 1350 mm
UBCH800: længde - 1740 mm, bredde - 1580 mm
UBCH1200: længde - 1900 mm, bredde - 1740 mm
- Stålblade tykkelse: - 5 mm, bund - 6 mm
- Rotationshastighed: ca 30 r/min
- Forstærkede blandearme
- Standardbeslag: 3-punkts ophæng med ekstra pallegaffelramme

Varenr.	Kapacitet(L)	Højde (mm)	Diameter (mm)	TUZ (CAT)	Overførsel	Olie flow (optimal)	Olie flow max.	Vægt (kg)	DKK
UBCH600	600	1180	1200	II	1:6	60l -70l / min	125l / min	490	27.460
UBCH800	800	1260	1500	II	1:6	60l -70l / min	125l / min	630	29.560
UBCH1200	1200	1270	1900	II	1:6	60l -70l / min	125l / min	840	43.740

Betonblander (PTO + hydraulisk tilslutning)



Teknisk specifikation

- Mixer til blanding af beton, kalkmørtel, frøblending mv.
- Dimension: UBCHM600: længde - 1510 mm, bredde - 1350 mm
UBCHM800: længde - 1740 mm, bredde - 1580 mm
UBCHM1200: længde - 1900 mm, bredde - 1740 mm
- Stålblade tykkelse: - 5 mm, bund - 6 mm
- Rotationshastighed: ca 30 r/min
- Forstærkede blandearme
- Standardbeslag: 3-punkts ophæng med ekstra pallegaffelramme

Varenr.	Kapacitet (L)	Højde (mm)	Diameter (mm)	TUZ (CAT)	Overførsel	Olie flow (optimal)	Olie flow max.	Strømforsyning (PS)	Vægt (kg)	DKK
UBCHM600	600	1180	1200	II	1:7,75	60l -70l / min	125l / min	60	495	33.240
UBCHM800	800	1260	1500	II	1:7,75	60l -70l / min	125l / min	80	630	36.130
UBCHM1200	1200	1270	1900	II	1:10,8	60l -70l / min	125l / min	110	880	51.880

BETONBLANDER

Betonblandeskovl

Stemas standard



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: Højde - 1100 mm, længde - 1000 mm
- Stålblade tykkelse: - 8 mm, side - 12 mm
- Klinge: 400HB 150x20 mm
- Standardbeslag: Weidemann eller Trima
- Olie kapacitet: 60-75 L
- Blandehoved af stål HB 400

Varenr.	Bredde (mm)	Arbejdsbredde (mm)	Kapacitet (m ³)	Vægt (kg)	DKK
UCMB145	1400	1200	0,50	620	37.710
UCMB175	1700	1500	0,63	680	42.480
UCMB205	2000	1800	0,75	720	47.970
UCMB225	2200	2000	0,84	760	55.610

Betonblandere

Betonblender med elmotor



Teknisk specifikation

- Mixer til blanding af beton, kalkmørtel, frøblanding mv.
- Dimension: UBCE600: længde - 1500 mm, bredde - 1350 mm
UBCE800: længde - 1740 mm, bredde - 1580 mm
UBCE1200: længde - 1900 mm, bredde - 1740 mm
- Stålblade tykkelse: - 5 mm, bund - 6 mm
- Rotationshastighed: ca 30 r/min
 - Forstærkede blandearme
- Standardbeslag: 3-punkts ophæng med ekstra pallegaffelramme
- Soft-start system

Option

- Frekvensomformer DKK. 7220,00

Varenr.	Kapacitet (L)	Højde (mm)	Diameter (mm)	TUZ (CAT)	Overførsel	Motorkraft (kW)	Vægt (kg)	DKK
UBCE600	600	1680	1200	II	1:7,75	11,0	600	63.690
UBCE800	800	1680	1500	II	1:7,75	11,0	850	68.940
UBCE1200	1200	1870	1900	II	1:10,8	15,0	1200	83.380

Hydraulisk skovl til betonblender



Teknisk specifikation

- Side dimensioner: højde - 1050 mm, længde - 1150 mm
- Stålblade tykkelse: - 4 mm, side - 4 mm,
- Antal af hydraulik cylindre: 2
- Standardbeslag: 3-punkts ophæng med ekstra pallegaffelramme

Varenr.	Anvendelse	Bredde (mm)	Kapacitet (L)	Vægt (kg)	DKK
600S	Seria 600L	1400	300	220	16.440
800S	Seria 800L	1400	300	220	16.440
1200S	Seria 1200L	1400	300	220	16.440

Betonblender hydraulisk på hjul



Teknisk specifikation

- Mixer til blanding af beton, kalkmørtel, frøblanding mv.
- Dimension:
 - UBCHW800: længde - 2800 mm, bredde - 1700 mm
 - UBCHW1200: længde - 3100 mm, bredde - 1900 mm
- Hjul 260/75/15.3
- Stålblade tykkelse: - 5 mm, bund - 8 mm
 - Forstærkede blandearme
- Standardbeslag: 3-punkts ophæng med ekstra pallegaffelramme
- LED lys



Varenr.	Kapacitet (L)	Højde (mm)	Diameter (mm)	TUZ (CAT)	Overførsel	Olie flow (optimal)	Olie flow max.	Vægt (kg)	DKK
UBCHW800	800	1700	1500	II	1:6	60l -70l / min	125l / min	870	44.000
UBCHW1200	1200	1270	1700	II	1:6	60l -70l / min	125l / min	1070	57.130

HØVENDER

Høvender med rive



Teknisk specifikation

- Arbejdsbredde 2,4 m
- Høvender kapacitet 1,9 ha/h
- Rivens arbejdsbredde 2,8m
- Rivens kapacitet 1,5 ha/h
- Køretøjets effektbehov 15 kW
- Arbejdsfart 4-12 km/h

Varenr.	Vægt (kg)	DKK
URAT	220	17.860